

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 013/18

Regolamento Europeo n. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto	<b>Pavimenti in legno massiccio; Collezione SPINE Mod. DANUBIO</b>		
	<b>- Taglio 45° -</b>		
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4.	<b>n. 013/18</b>		
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante	<b>Pavimentazione di legno da utilizzare in ambienti interni; pavimento di legno per pavimentazioni da posare incollato.</b>		
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 5.	<b>Giorio s.r.l. – via San Martino Nisocco, 2 12046 Montà (CN) - Italia</b>		
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	<b>Sistema 4</b>		
7. Il laboratorio prova notificato ha determinato il prodotto tipo in base a prove di tipo a calcoli di tipo a valori desunti da tabelle o a una documentazione descritta del prodotto secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporti di prova/relazioni di calcolo.	-		
9. Prestazione dichiarata			
<b>CE 018</b>	<b>Riferimento a DoP 013/18</b>		
<b>Elementi massicci con incastro femmina e maschio da posare incollati (UNI EN 13226); spessore 15 mm;</b>			
Reazione al fuoco, correlata a:	C <sub>fi</sub> -s1		
- Massa volumica media minima	650 (quercia)	Kg/m <sup>3</sup>	EN 14342:2013
- Spessore complessivo minimo	8	mm	
- Condizione di utilizzo finale	Incollato <sup>(1)</sup>		
Emissione di Formaldeide	Classe E1		
Contenuto di Pentaclorofenolo	< 5	ppm	
Rilascio di altre sostanze	NPD	ppm	
Resistenza alla rottura e flessione	NPD	kN/mm	
Scivolosità	NPD		
Prestazione termica (con latifoglie di medesima massa volumica ±10%):			
- Conduttività termica della specie predominante	0,184	W/mK	
- Resistenza termica del manufatto	0,081	m <sup>2</sup> K/W	
Classe di utilizzo	2		
Durabilità:	funghi	coleotteri	
- Rovere	2-4	D	M
1) Supporto almeno in classe A2 – s1, d0			
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.			
Montà (CN), Gennaio 2018		Giorio Alessandro	

