

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 009/18

Regolamento Europeo n. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto	Pavimenti in legno a due strati; Collezione DOGHE Mod. BARRIQUE			
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4.	n. 009/18			
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante	Pavimentazione di legno da utilizzare in ambienti interni; pavimento di legno per pavimentazioni da posare incollato o flottante.			
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 5.	Giorio s.r.l. – via San Martino Nisocco, 2 12046 Montà (CN) - Italia			
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	Sistema 4			
7. Il laboratorio prova notificato ha determinato il prodotto tipo in base a prove di tipo a calcoli di tipo a valori desunti da tabelle o a una documentazione descritta del prodotto secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporti di prova/relazioni di calcolo.	-			
9. Prestazione dichiarata	CE 018			
Riferimento a DoP 009/18				
Elementi multistrato con incastro femmina e maschio da posare incollati o flottanti (UNI EN 13489); spessore 17/6 mm;				
Reazione al fuoco, correlata a:	C _{fi} -s1			
- Massa volumica media minima	650 (strato superiore)	Kg/m ³	EN 14342:2013	
- Spessore complessivo minimo	10/14	mm		
- Condizione di utilizzo finale	Incollato ⁽¹⁾ /con o senza intercapedine ⁽²⁾			
Emissione di Formaldeide	Classe E1			
Contenuto di Pentaclorofenolo	< 5	ppm		
Rilascio di altre sostanze	NPD			
Resistenza alla rottura e flessione	NPD			
Scivolosità	NPD			
Prestazione termica (con latifoglie di medesima massa volumica ±10%):				
- Conduttività termica della specie predominante	0,17	W/mK		
- Resistenza termica del manufatto	0,097	m ² K/W		
Classe di utilizzo	2			
Durabilità:	funghi	coleotteri		termiti
- Rovere	2-4	D		M
1) Supporto almeno in classe A2 – s1, d0				
2) Uno strato interposto almeno di Classe E e con uno spessore di massimo 3 mm può essere incluso in impegni senza intercapedine, per prodotti per parquet con uno spessore di 14 mm o maggiore e per rivestimenti per pavimentazioni con piallacci.				
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.				
Montà (CN), Gennaio 2018		Giorio Alessandro		

